

**DEVELOP**

Dynamic balance

# ineo<sup>+</sup> 1100

kolor | 5,192

# ineo<sup>+</sup> 1085

kolor 4,413 str./h



na świecie

# ineo+ 1100/1085

## INFORMACJE OGÓLNE

### Szybkość drukowania i kopiowania urządzenia ineo+ 1100

- > A4: Max. 100 str./min. (kolor/mono)  
Max. 5192 str./h (kolor/mono)
- > A3: Max. 53 str./min. (kolor/mono)  
Max. 2762 str./h (kolor/mono)
- > SRA3: Max. 50 str./min. (kolor/mono)  
Max. 2581 str./h (kolor/mono)

### Szybkość drukowania i kopiowania urządzenia ineo+ 1085

- > A4: Max. 85 str./min. (kolor/mono)  
Max. 4413 str./h (kolor/mono)
- > A3: Max. 46 str./min. (kolor/mono)  
Max. 2399 str./h (kolor/mono)
- > SRA3: Max. 43 str./min. (kolor/mono)  
Max. 2243 str./h (kolor/mono)

### Rozdzielczość

1200 x 1200 x 8 bit  
Równoważna 1200 x 3600 dpi

### Obsługiwana gramatura

55-350 g/m<sup>2</sup>

### Automatyczny druk dwustronny

55-350 g/m<sup>2</sup>

### Obsługiwany format papieru

330 x 487 mm

### Maksymalny obszar zadruku

321 x 480 mm

### Maksymalna pojemność kaset

Max. 13 890 arkuszy

### Maksymalna pojemność tac wyjścia

Max. 13 600 arkuszy

### Wymiary

900 x 950 x 1319 mm (moduł główny)

### Waga

430 kg (bez opcji)

## KONTROLERY DRUKU

Zewnętrzny kontroler EFI® Fiery IC-308

Zewnętrzny kontroler EFI® Fiery IC-310

Zewnętrzny kontroler Creo® IC-309

Zewnętrzny kontroler Creo® IC-312

Wewnętrzny kontroler Develop IC-602

## SPECYFIKACJA SKANERA (opcja)

### Rodzaj skanowania

Skanowanie do E-mail/FPT/SMB/HDD

Twain-Scan

### Rozdzielczość

600 x 600 dpi

### Szybkość skanowania

42 obr./min

### Formaty skanowania

TIFF (jedno- i wielostronicowy), PDF

## SPECYFIKACJA KOPIARKI (opcja)

### Gradacja

256

### Wielokrotność kopiowania

1 - 9999

### Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 0,1%

## OPCJE

- > Stół roboczy WT-512
- > Kasetka z poborem podciśnieniowym PF-707
- > Kasetka z poborem podciśnieniowym wyposażona w podajnik dokumentów PF-708
- > Moduł osuszania papieru dla obu rodzajów kaset HT-506
- > Moduł przekazujący papier RU-511
- > Moduł nawilżający papier HM-101
- > Finiszier dziurkujący (GBC) z wymiennymi wkładkami GP-501
- > Moduł przekazujący papier RU-510
- > Finiszier bindujący GP-502
- > Finiszier folderująco-dziurkujący FD-503
- > Moduł stosu prac LS-506
- > Finiszier broszurujący SD-506
- > Oklejarka PB-503
- > Finiszier zszywający FS-532
- > Moduł broszurujący SD-510 dla FS-532
- > Moduł dziurkujący PK-522 dla FS-532
- > Post inserter PI-502 dla FS-532

## DEVELOP

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop.

Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

Oficjalny dealer na województwo łódzkie:



**Kontakt:**

velpro@velpro.com.pl

+48 728 846 114

+48 664 964 058