

**DEVELOP**

Dynamic balance

# ineo 215

monochromatyczne | 21 str/min



## INFORMACJE OGÓLNE

### Budowa

Konsolowa (zintegrowany skaner)

### Szybkość drukowania i kopiowania

- > A4: do 21 str./min.
- > A3: do 8 str./min.

### System kopiowania

Laser

### Skala szarości

256

### Zasobniki papieru

- > Standard: 250 arkuszy, max. 1,350 arkuszy
- > Kasety na 250 arkuszy papieru (A5-A3, 64 - 157 g/m<sup>2</sup>) dla standardowego papieru, kopert, papierów o wysokiej gramaturze
- > Opcjonalnie podajnik ręczny na 100 arkuszy

### Format papieru

A5 do A3 (287 x 432 mm)

### Obszar zadruku

Okolo 289 x 421 mm

### Czas nagrzewania

Mniej niż 15 sekund

### Wymiary

570 x 458 x 570 mm (bez opcji)

### Waga

Okolo 26.5 kg (bez opcji)

### Zasilanie

220-240 V / 50/60Hz

## SPECYFIKACJA DRUKARKI

### Kontroler

Standard: wbudowany kontroler GDI  
Opcja: kontroler PCL IC-209

### Pamięć

Pamięć systemowa (max. 128 MB RAM)

### Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi  
IC-209: Max. 1,200 x 600 dpi

### Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4, IPv6), SNMP, HTTP

### Emulacja

GDI  
IC-209: PCL 5e/6

### Interfejs

Standard: USB 2.0  
Opcja: Ethernet 10/100 BaseT

### Sterowniki

Windows Server 2003 (32/64), 2008 (32/64), 2008R2, Windows XP/Vista/Windows 7 (32/64)

## SPECYFIKACJA SKANERA

### Rodzaje skanowania

Standard: TWAIN, skan do USB  
Opcja: Skanowanie do E-mail/FTP/SMB, skanowanie sieciowe TWAIN

### Rozdzielczość

Max. 600 dpi

### Szybkość skanowania

Max. 46 str./min. (monochromatyczne)  
Max. 20 str./min. (kolorowe)

### Rozmiar oryginałów

A5-A3

### Formaty skanowania

PDF, TIFF, JPEG

### Adresy skanowania

Max. 250

## SPECYFIKACJA KOPIARKI

### Automatyczny podajnik dokumentów

- > Dwustronny podajnik dokumentów (opcja)
- > A5 - A3
- > Max. 70 arkuszy (max. 128g/m<sup>2</sup>)

### Wielokrotność kopiowania

1 - 999

### Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 1%

### Czas uzyskania pierwszej kopii A4

mniej niż 6.5 sekundy

### Pamięć urządzenia

128 MB

### Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi

## SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

### Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

### Wielkość i szybkość transferu

33,6 kBits/s, około 3 s ITU-No.1

### Pamięć

Wykorzystuje pamięć urządzenia - 128 MB RAM

## OPCJE

- > Pokrywa oryginałów
- > Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów
- > Moduł duplexu 60 - 90 g/m<sup>2</sup>
- > Max. 4 kasety po 250 arkuszy każda (A5-A3, 60 - 90 g/m<sup>2</sup>) dla papierów standardowych
- > Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A5-A3, 64 - 157 g/m<sup>2</sup>) dla papierów standardowych, pocztówek, etykiet, kopert
- > Mała, średnia i duża podstawa
- > Moduł faksu
- > Karta sieciowa 10/100 BaseT
- > Kontroler PCL IC-209 (zawiera kartę sieciową)
- > Adapter sieci bezprzewodowej
- > Licznik mechaniczny

## OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

- > Enterprise Device Manager
- > WebConnection

# DEVELOP



Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop.

Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazywania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

Oficjalny dealer na województwo łódzkie:



**Kontakt:**

velpro@velpro.com.pl

+48 728 846 114

+48 664 964 058