

**DEVELOP**

Dynamic balance

# ineo 4750

monochromatyczne | 47 str./min



## INFORMACJE OGÓLNE

### Typ urządzenia

System konsolowy (wbudowany skaner)

### Szybkość drukowania i kopiowania

> A4: do 47 str./min.

### System kopiowania

Laser

### Skala szarości

256

### Zasobniki papieru

- > Standard: 650 arkuszy, max. 2,300 arkuszy
- > Kasetka uniwersalna na 550 arkuszy papieru (A6-A4, 60-120 g/m<sup>2</sup>)
- > Podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru (A6-A4, 60-163 g/m<sup>2</sup>) na papier zwykły, koperty, OHP, papier o wysokiej gramaturze
- > Dupleks (A4, 60-90 g/m<sup>2</sup>)

### Format papieru

Max. 216 x 356 mm

### Obszar wydruku

Max. 206 x 346 mm

### Wymiary

489 x 561 x 482 mm (bez opcji)

### Waga

Okolo 24 kg (bez opcji)

### Zasilanie

220-240 V/50/60Hz

## SPECYFIKACJA DRUKARKI

### Kontroler

Wbudowany kontroler 800 MHz

### Pamięć

Kontroler korzysta z pamięci systemowej (2 GB), w standardzie 320 GB HDD

### Rozdzielczość

Max. 1,200 x 1,200 dpi

### Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6), SNMP, HTTP, IPP, iFAX

### Emulacja

PCL 5e/c, PCL 6 (XL 3.0), PostScript 3, XPS, PDF 1.7

### Interfejs

10-BaseT/100-Base-TX/  
1000-Base-T, USB 1.1, USB 2.0

### Steworniki

Windows XP/Vista/Windows 7/8 (32/64)  
Windows Server 2003/2008/2008R2/  
2012 (64), Mac OS X Ver. 10.2.8 lub  
późniejszy, Linux

## SPECYFIKACJA SKANERA

### Rodzaj skanowania

Skanowanie do E-mail/FPT/SMB/USB/  
HDD/WebDAV,  
Twain-Scan (sieciowy), WSD Scan

### Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi

### Szybkość skanowania

Max. 45/30 obr./min. (kolor/mono)

### Rozmiar oryginałów

Max. A4

### Formaty skanownia

TIFF, PDF, CompactPDF, JPEG, XPS, PDF/A

### Adresy skanowania

Max. 2,100 (pojedyncze i grupy)

## SPECYFIKACJA KOPIARKI

### Automatyczny podajnik dokumentów

- > 50 arkuszy, max. 120 g/m<sup>2</sup>
- > max. 216 x 356 mm
- > Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów

### Wielokrotność kopiowania

1 - 999

### Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 0,1%

### Czas uzyskania pierwszej kopii A4

8.5 sekundy

### Pamięć urządzenia

2 GB

### Dysk twardy

320 GB

### Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi

## SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

### Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG, iFax

### Wielkość i szybkość transferu

Okolo 3 s (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG)

### Pamięć

Współdzielona z kopiarką

## OPCJE

- > Wewnętrzny finiszier zszywający do 20 arkuszy
- > Kasetka na papier (3 x 250/550 arkuszy, wszystkie kombinacje są możliwe)
- > Klawiatura numeryczna
- > Fax
- > Zestaw instalacyjny faxu
- > Czytnik kart ID
- > Podstawa
- > Drukowanie czcionek barcode (i-opcja)
- > Drukowanie czcionek unicode (i-opcja)
- > Drukowanie czcionek OCR A i B (i-opcja)
- > Konektor ThinPrint (i-opcja)
- > WLAN

## OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

- > store+find (opcja)
- > convert+share (opcja)
- > Data Administrator
- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (opcja)
- > Enterprise Authentication Manager (opcja)
- > WebConnection
- > ineo Remote Care (opcja)

**DEVELOP**



Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasetki odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop.

Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

Oficjalny dealer na województwo łódzkie:



**Kontakt:**

velpro@velpro.com.pl

+48 728 846 114

+48 664 964 058