

DEVELOP

Dynamic balance

ineo⁺ 554e

druk w kolorze | 55 str./min

druk monochromatyczny | 55 str./min



INFORMACJE OGÓLNE

Budowa

Konsolowa (wbudowany skaner)

Szybkość drukowania i kopiowania

> A4: max. 55/55 str./min. (w kolorze / w czerni)
> A3: max. 27/27 str./min. (w kolorze / w czerni)

System kopiowania

Laser

Skala szarości

256

Zasobniki papieru

> Standard: 1,150 arkuszy, max. 6,650 arkuszy
> Kasetka na 500 arkuszy papieru (A5-A3, 52-256g/m²)
> Kasetka na 500 arkuszy papieru (A5-SRA3, 52-256g/m²)
> Podajnik ręczny na 150 arkuszy papieru (A5-SRA3, szerokość 90 do 320mm, długość 139.7 do 1,200mm oraz baner, 52-300g/m²) dla papierów standardowych, kopert, OHP oraz papierów o wysokiej gramaturze

Format papieru

Max. 320 x 450 mm
Max. format baneru 297 x 1,200 mm

Obszar wydruku

Max. 314 x 443 mm
Max. zadruk baneru 291 x 1,193 mm

Czas nagrzewania

22 sekundy lub mniej

Wymiary

615 x 921 x 685 mm (bez opcji)

Waga

Okolo 101 kg (bez opcji)

Zasilanie

220-240 V/50/60 Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

Standard: wbudowany kontroler 800 Mhz
Opcjonalnie: kontroler Fiery IC-414, 2.6GHz

Pamięć

Kontroler standardowy wykorzystuje pamięć urządzenia / twardy dysk (2 GB RAM / 250 GB HDD)
Fiery IC-414: 2GB RAM, 160GB HDD

Rozdzielczość

Max. 1,800 x 600 dpi (z wygładzaniem)
Tryb wysokiej jakości: 1,200 x 1,200 dpi

Interfejs

Ethernet 10 BaseT/100BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

Emulacja

PCL 6, PS 3, XPS, Fiery IC-414: Adobe PS 3

Sterowniki

Windows XP/Vista/7/8 (32/64 bit), Windows Server 2003/2008 (32/64 bit), 2008R2x64, 2012x64, Mac OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaje skanowania

Skanowanie do E-mail/FPT/Box(HDD)/PC (SMB)/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS/Twain Sieciowy

Rozdzielczość

Max. 600 dpi

Szybkość skanowania

Max. 160 obrazów/min. w kolorze i czerni

Rozmiar oryginałów

Max. A3

Formaty skanowania

TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPEG, XPS, XPS kompaktowy, PPTX
Opcjonalnie: PDF/A (1a/1b), Przeszukiwalny PDF/PPTX/DOCX/XLSX/PDF/A (1a/1b), Szyfrowany PDF, Linearyzowany PDF

Adresy skanowania

2,100, wsparcie LDAP

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów

> Podajnik Dual Scan
> A6 - A3
> 100 arkuszy, max. 163g/m²

Wielokrotność kopiowania

1 - 9,999

Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

4.6 / 4.1 s (w kolorze / w czerni)

Pamięć urządzenia / HDD

2 GB RAM / 250GB

Rozdzielczość

Druk: 1,800 x 600 dpi (z wygładzaniem)

SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (iFax jako standard)

Wielkość i szybkość transferu

33,6 kBits/s, <3 s ITU-No.1

Pamięć

Korzysta z pamięci urządzenia

OPCJE

- > Wewnętrzny finisz z wielopozycyjnym zszywaniem 50 arkuszy. Pojemność tacy wyjścia max 500 arkuszy, opcjonalny moduł dziurkujący (2/4 otwory)
- > Finisz zszywający do 50 arkuszy: Pojemność tacy wyjścia do 3,300 arkuszy + 100 arkuszy na wewnętrzną tacę, opcjonalny moduł broszurujący, dziurkacz (2/4 otwory)
- > Finisz zszywający do 100 arkuszy. Pojemność tacy wyjścia max 3,200 arkuszy, opcjonalny moduł broszurujący, dziurkacz (2/4 otwory), post inserter, separator prac i moduł Z-fold
- > Separator prac, pojemność do 200 arkuszy (150/50)
- > Kasetka na papier (500 arkuszy)
- > Kasetka na papier (2 x 500 arkuszy)
- > Bank papieru na 2,500 arkuszy (A4)
- > Dodatkowy bank papieru na 3,000 arkuszy (A4)
- > Dodatkowy bank papieru na 2,500 arkuszy (SRA3)
- > Podstawa
- > Klawiatura numeryczna
- > Podajnik na banery
- > Moduł Faksu
- > Moduł zabezpieczający
- > Mocowanie klawiatury
- > Interfejs USB / Interfejs USB z bluetooth
- > Stół roboczy
- > Czytnik biometryczny
- > Czytnik kart zbliżeniowych
- > Znacznik dokumentów wychodzących
- > i-Option (dodatkowe funkcje)
- > Adapter WLAN
- > Zestaw do zdalnej kontroli przez Androida
- > Kontroler Fiery

OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

- > store+find (opcja)
- > convert+share (opcja)
- > Personal Applications (opcja)
- > Enterprise Suite (opcja)
- > Data Administrator (konta użytkowników i koszty)
- > Rozwiązania dla kart zbliżeniowych (opcja)
- > Wsparcie Linuxa, Unixa, SAP
- > Fiery Profiler Color Management (opcja)
- > EveryonePrint (opcja)
- > PCounter (opcja)

DEVELOP



Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop.

Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

Oficjalny dealer na województwo łódzkie:



Kontakt:

velpro@velpro.com.pl

+48 728 846 114

+48 664 964 058