

**DEVELOP**

Dynamic balance

# ineo 951

druk monochromatyczny | 95 str./min | 5,700 str./h



## INFORMACJE OGÓLNE

### Budowa

Konsolowa (wbudowany skaner)

### Szybkość drukowania i kopiowania

> A4: max. 95 str./min, max. 5,700 str./h  
> A3: max. 55 str./min, max. 3,300 str./h

### System druku

LED

### Skala szarości

256

### Zasobniki papieru

> Standard: 3,000 arkuszy (2 x 1,500 arkuszy)  
Maksymalnie: 9,000 arkuszy (40-350g/m<sup>2</sup>)  
> Dupleks max. 50-300g/m<sup>2</sup>

### Format papieru

Max. 324 x 463 mm

### Obszar wydruku

Max. 314 x 463 mm

### Czas nagrzewania

Mniej niż 390 sekund

### Wymiary

990 x 1,454 x 910 mm

### Waga

Okolo 372 kg (bez opcji)

### Zasilanie

230 V, 50 Hz

## SPECYFIKACJA DRUKARKI

### Kontroler

Standard: wbudowany kontroler 2.8 GHz

### Pamięć

2 GB RAM / 160 GB HDD w kontrolerze

### Rozdzielczość

Max. 1,200 x 1,200 dpi

### Interfejs

Ethernet 10/100/1000 BaseT

### Protokoły sieciowe

TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, IPP, EtherTalk

### Emulacja

PCL 5e/XL (PCL6), Adobe PostScript 3

### Stewerowniki

Windows 2003/2008 Server/XP/Vista/7  
Mac OS 10.3, 10.4, 10.5, 10.6

## SPECYFIKACJA SKANERA

### Rodzaje skanowania

Skanowanie do E-mail/FPT/HDD/SMB(PC)

### Rozdzielczość

Max. 1,200 x 1,200 dpi

### Szybkość skanowania

Max. 95 str./min

### Rozmiar oryginałów

Max. A3 (297 x 420mm)

### Formaty skanownia

TIFF, PDF, Szyfrowany PDF, XPS

### Adresy skanowania

Wsparcie LDAP

## SPECYFIKACJA KOPIARKI

### Automatyczny podajnik dokumentów

> Dwustronny podajnik dokumentów  
> Max. A3  
> 100 arkuszy, max. 200 g/m<sup>2</sup>

### Wielokrotność kopiowania

1 - 9,999

### Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 0,1%

### Czas uzyskania pierwszej kopii A4

3.4 s

### Pamięć urządzenia

2 GB RAM

### Dysk twardy

250 GB

### Rozdzielczość

Max. 1,200 x 1,200 dpi

## OPCJE

- > Finiszier zszywający do 100 arkuszy FS-532, zszywanie dwupunktowe i narożne. Pojemność tacy wyjścia do 4,200 arkuszy. Dodatkowa taca wyjścia na 300 arkuszy. Sortowanie i grupowanie z przesunięciem.
- > Opcjonalnie dla finiszera FS-532: moduł broszurujący (składanie na pół oraz na trzy), moduł dziurkujący (2/4 otwory), post inserter, moduł folderujący na Z z dziurkaczem
- > Finiszier dziurkujący GP-501 z wymiennymi wkładkami dziurkującymi
- > Finiszier bindujący GP-502 umożliwiając składanie, dziurkowanie i bindowanie książek
- > Moduł podłączeniowy dysku twardego RH-101
- > Wyjmowany dysk twardy HD-511
- > Wymienne wkłady dziurkujący dla GP-501
- > Różne elementy bindujące dla GP-502
- > Bank papieru PF-706 na 6,000 arkuszy (3 x 2,000) Obsługiwane formaty od A5 do A3+ (SRA3) min. 95 x 139mm, max.: 324 x 463mm, 40-300 g/m<sup>2</sup>, (środkowa kaseta do 350g/m<sup>2</sup>)
- > Bank papieru LU-409 A4, 5,000 arkuszy (A4, 40-300g/m<sup>2</sup>)
- > Bank papieru LU-410 A3+, 4,500 arkuszy (A4/A3+/SRA3, max.: 324 x 483 mm, 40-300g/m<sup>2</sup>)

## OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

- > Jtman jobticket (opcja)
- > Jtman jobsubmission (opcja)
- > ineo Remote Care (opcja)
- > Enterprise Suite (opcja)
- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (opcja)

# DEVELOP



Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop.

Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

Oficjalny dealer na województwo łódzkie:



**Kontakt:**

velpro@velpro.com.pl

+48 728 846 114

+48 664 964 058