

DEVELOP

Dynamic balance

ineo⁺ 258

drukowanie w kolorze | 25 stron na minutę

drukowanie monochromatyczne | 25 stron na minutę





ineo⁺ 258

INFORMACJE OGÓLNE

Szybkość drukowania i kopiowania

- > A4: max. 25 str./min. (kolor/mono)
- > A3: max. 15 str./min. (kolor/mono)

System druku

Laser

Gradacja

256

Zasobniki papieru

- > Standard: 1,150 arkuszy, max. 6,650 arkuszy
- > Kaseta uniwersalna na 500 ark. (A5-A3, 52-256 g/m²)
- > Kaseta uniwersalna na 500 ark. (A5-SRA3, 52-256 g/m²)
- > Podajnik ręczny na 150 ark. (A6-SRA3, papier banerowy, 60-300 g/m²)

Format papieru

A6-SRA3, format własny, papier banerowy, max. 1,200 x 297 mm

Obszar zadruku

Max. 307.1 x 437.1 mm (SRA3)

Czas nagrzewania

20 sekund lub mniej

Wymiary

615 x 779 x 685 mm (bez opcji)

Waga

Około 85 kg (bez opcji)

Zasilanie

220-240 V, 50/60 Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

Wbudowany kontroler 1.2 GHz

Pamięć

Pamięć standardowa 2 GB
Standardowy dysk twardy 250 GB

Rozdzielczość

1,800 x 600 dpi (z technologią wygładzania)
Tryb wysokiej precyzji: 1,200 x 1,200 dpi

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

Emulacja

PCL5c; PCL6; PostScript 3; XPS

Interfejsy

Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)

Sterowniki

Windows Vista/7/8/8.1, Server 2003 (32/64)
Windows 10 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64) /2008R2 (64)
Windows Server 2012/2012R2 (64)
Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

Druk mobilny

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcja); WiFi Direct (opcja); ineoPrint (iOS & Android)

SPECYFIKACJA SKANERA

Typy skanowania

Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD)/SMB/ WebDAV/Me/Home/USB/DPWS/Twain Sieciowy

Rozdzielczość

Max. 600 dpi

Prędkość skanowania

Max. 160 obrazów / minutę (kolor/mono)

Rozmiar oryginałów

Max. A3

Formaty skanowania

TIFF, PDF, Kompaktowy PDF, JPEG
Opcjonalnie: PDF/A (1a/1b), Przeszukiwalny PDF/PPTX/DOCX/XLSX/PDF/A, Szyfrowany PDF, Linearyzowany PDF, XPS, Kompaktowy XPS, PPTX

Adresy skanowania

2,100, wsparcie LDAP

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Podajnik dokumentów

- > Dwustronny podajnik dokumentów (opcja)
- > 100 arkuszy, max. 128 g/m²
- > A6 do A3
- > Podajnik typu dual scan (opcja)
- > 100 arkuszy, max. 163 g/m²
- > A6 do A3

Wielokrotność kopiowania

1 - 9,999

Zoom

25-400% co 0.1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

6.1 / 7.5 sekundy (mono/kolor)

Pamięć

2 GB RAM

HDD

250 GB

Rozdzielczość

600 x 600 dpi

SPECYFIKACJA FAKSU (opcja)

Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (iFAX standard)

Prędkość transferu

33.6 kBits/s, < 3s, ITU-No. 1

Pamięć faksu

Wykorzystuje pamięć systemową

OPCJE

- > Automatyczny podajnik dokumentów (100 arkuszy)
- > Podajnik typu dual scan (100 arkuszy)
- > Pokrywa oryginałów
- > Wewnętrzny finiszier zszywający do 50 arkuszy z tacą wyjścia o pojemności do 500 arkuszy oraz opcjonalnym dziurkowaniem (2/4 otw.)
- > Finiszier zszywający do 50 arkuszy z tacą wyjścia o pojemności do 3,200 arkuszy + 100 arkuszy na wewnętrzną tacę i opcjonalnym dziurkowaniem (2/4 otw.)
- > Finiszier zszywający broszurujący z tacą wyjścia o pojemności do 3,200 arkuszy i opcjonalnym dziurkowaniem (2/4 otw.)
- > Moduł przekazujący
- > Separator prac, max. pojemność 200 arkuszy (150/50)
- > Kaseta uniwersalna na 500 ark.
- > Kaseta uniwersalna na 2x500 ark.
- > Kaseta dużej pojemności na 2,500 ark.
- > Podstawa
- > Klawiatura numeryczna
- > Stół roboczy
- > Podajnik banerów
- > Faks
- > Moduł bezpieczeństwa
- > Mocowanie klawiatury
- > Dodatkowy port USB
- > Dodatkowy port USB z Bluetooth LE
- > Wi-Fi
- > Moduł autoryzacji biometrycznej
- > Czytniki kart zbliżeniowych
- > Znacznik dokumentów wychodzących
- > i-Opcje
- > Adapter WLAN
- > Zestaw zdalnej kontroli przez Androida
- > Zestaw do zabezpieczania kopii HDD
- > Kontroler Fiery (z dodatkowymi opcjami)

OPROGRAMOWANIE

- > store+find (opc.), convert+share (opc.), Personal Applications (opc.), Enterprise Suite (opc.), Data Administrator, Rozwiązania powiązane z czytnikami kart (opc.), wsparcie Unixa/Linuxa, wsparcie SAP, EveryonePrint (opc.), Pcounter (opc.)

DEVELOP

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop.

Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazywania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji.

Oficjalny dealer na województwo łódzkie:



Kontakt:

velpro@velpro.com.pl
+48 728 846 114